

SCHEDA TECNICA

Prod. N° 9109251

Caratteristiche:

Apparecchio L/A/P 910/63-210/520 mm

Dimensioni di intaglio L/P 890/500 mm (900/510 mm in caso di montaggio a filo top)

Tensione 220 V/50 Hz/1P+N/16 A

Potenza nominale assorbita 7,1 kW

Cavo di collegamento circa 140 cm

Comandi Touch-Control

Sicurezza

Dispositivo di sicurezza per bambini

Protezione dal trabocco di liquidi

Protezione dal surriscaldamento

Indicazione del calore residuo

Limitazione della durata di utilizzo

Dotazione

Display in colore rosso

10 livelli di potenza per ogni zona di cottura (9 livelli di cottura, 1 livello booster)

Booster a 4 zone

1 doppio booster (lato destro al centro)

Timer a 4 zone (max. 99 minuti ciascuna)

Orologio contaminuti

Riconoscimento pentola

Riconoscimento dimensione pentola

Funzione Bridge (possibilità di unire a ponte, anche manualmente, zone di cottura adiacenti per creare un'unica zona MAXI)

4 zone di cottura a induzione

lato destro 220 x 190 mm: 1,85 kW

lato destro al centro 220 x 190 mm: 3 kW

lato sinistro al centro 185 mm: 1,4 kW

lato sinistro 185 mm: 2 kW

Zona FlexX 393 x 221 mm: 3,7 kW