

SCHEDA TECNICA

Prod. N° 9206460

Caratteristiche:

Apparecchio L/A/P 590/54/520 mm
Dimensioni di intaglio L/P 560/490 mm
Tensione 220 V/50 Hz/1P+N/16 A
Potenza nominale assorbita 7,4 kW
Cavo di collegamento circa 140 cm
Comandi a scorrimento

Sicurezza:

Dispositivo di sicurezza per bambini
Protezione dal trabocco di liquidi
Protezione dal surriscaldamento
Indicazione del calore residuo
Limitazione della durata di utilizzo

Dotazione:

LED di scorrimento e del timer di colore rosso
Riconoscimento della posizione della pentola
12 livelli di potenza per ogni zona di cottura (9 livelli di cottura, livello scaldavivande, 2 livelli booster)
9 livelli GRILL
Selezione diretta dei livelli di cottura
Doppio booster a 4 zone
Timer a 4 zone (max. 99 minuti ciascuna)
2 zone MAXI (la funzione Bridge automatica consente di unire a ponte due zone di cottura verticalmente contigue)
Funzione Bridge automatica (possibilità di unire a ponte zone di cottura verticalmente contigue, in modo automatico o manuale, per creare un'unica zona MAXI)
Orologio contaminuti, funzione di cottura automatica con avvio rapido, funzione Pausa
Riconoscimento pentola e riconoscimento dimensione pentola
Funzione scaldavivande (circa 70° C)
Tutte le zone MAXI possono essere utilizzate con pentole e tegami convenzionali e offrono inoltre la funzione GRILL con 9 livelli:
4 zone di cottura a induzione
235 x 195 mm ciascuno: max. 3,0 kW ciascuno
Le zone a induzione sono rettangolari
Consentono zone MAXI omogenee, 235 x 393 mm ciascuna