

SCHEDA TECNICA

Prod. N° 9208181

Caratteristiche:

Apparecchio L/A/P 780/57/520 mm
Dimensioni intaglio L/P 750/490 mm
Tensione 220 V/50 Hz/1P+N/16 A
Potenza nominale assorbita 7,1 kW
Cavo di collegamento circa 140 cm
Comandi a scorrimento

Sicurezza

Dispositivo di sicurezza per bambini
Protezione dal trabocco di liquidi
Protezione dal surriscaldamento
Indicazione del calore residuo
Limitazione della durata di utilizzo

Dotazione

LED di scorrimento e del timer di colore rosso
9 livelli di potenza per ogni zona di cottura
Selezione diretta per ogni grado di cottura
Booster a 3 zone (anteriore sinistro, anteriore e posteriore destro)
Timer a 4 zone (max. 99 minuti ciascuna)
Orologio contaminuti
Funzione di cottura automatica con avvio rapido
Funzione Pausa
Blocco di sicurezza del pannello di comando
Funzione scaldavivande (circa 70°C)
Riconoscimento pentola » Riconoscimento dimensione pentola
Funzione Bridge (possibilità di unire a ponte zone di cottura verticalmente contigue sul lato sinistro per creare un'unica zona FlexX)

4 zone di cottura a induzione

anteriore lato destro 180 mm: 1,4 kW
anteriore lato sinistro 175 mm: 2 kW
posteriore lato destro 220 mm: 3 kW
posteriore lato sinistro 175 mm: 1,4 kW
Zona FlexX 200 x 417 mm: 2,8 kW