

SCHEDA TECNICA

Prod. N° 9758549

Caratteristiche:

Comandi: Comando elettronico tramite tasti a corsa breve e display LED in bianco e nero

6 programmi di lavaggio:

- Intensivo 65°C
- Lavaggio PRO 55°C
- ECO 50°C-Bicchieri 40°C
- Gastro90
- Ciclo breve a 65°C (90 minuti)
- Ciclo beve a 50°C (30 minuti)

Sicurezza: Protezione anti-trabocco e Aqua-Stop elettronico, inoltre bacteria-stop per stoviglie più pulite e previene cattivi odori.

Dotazione:

- Vano interno interamente in acciaio inox
- 1/2 carico-Avviamiento posticipato (max. 24 ore)
- Visualizzazione del tempo residuo
- Indicatore elettronico esaurimento del sale-Indicatore elettronico esaurimento del brillantante
- Cestello superiore regolabile in altezza con LiftmatikPLUS e 2 supporti laterali ribaltabili
- Portapiatti ribaltabili nel cestello inferiore

Montaggio:

- Ad incasso alto
- Tubo flessibile di mandata sul lato posteriore sinistro di circa 130 cm
- Tubo flessibile di scarico sul lato posteriore sinistro di circa 140 cm
- Possibilità di fissaggio laterale (ad es. in caso di piano di lavoro in granito)
- Regolazione anteriore-Piedini posteriori regolabili dal lato anteriore
- Piedini regolabili in altezza (+ 5,5 cm)
- Peso massimo del pannello decorativo anteriore 4,5 kg

Dati tecnici:

Produttore: Oranier

Modello: Gavi 7585

Dimensioni (L x A x P): 448 x 815 – 870 x 550 mm

Numero di coperti: 10

Potenza nominale assorbita: 2,1 kW, 220 - 240 V/50 Hz/10 A

Altezza di carico:

Cestello superiore (max./min.) 21,0 / 16,0 cm

Cestello inferiore (max./min.) 30 / 25 cm

Emissioni di rumore aereo: 47 db(A)

Classe di emissioni di rumore aereo: C**

Consumo di acqua: 2520 L/anno* 9 L/ciclo di lavaggio**

Consumo energetico: 211 kWh/anno* 0,755 kWh/ciclo di lavaggio**

Classe efficienza energetica: E

* nel programma ECO. Dati ai sensi del Regolamento (UE) 1059/2010

**nel programma ECO (standard). Dati ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2017